



Аполло

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

системы ограждения Жалюзи Z110

НАЗНАЧЕНИЕ

Ограждение Жалюзи Z110 — это современные металлические конструкции, состоящие из горизонтально расположенных гнутых ламелей, несущих столбов и системы крепления. Данная система применяется для ограничения доступа и защиты от посторонних взглядов частных участков и общественных учреждений.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки секции ограждения входит:

- Горизонтальные ламели Z-образной формы (кол-во зависит от высоты секции)
- Вертикальные П-образные стойки со встроенной гребенкой – 2 шт
- Вертикальная усиливающая планка (не поставляется при ширине секции менее 1000мм)
- Горизонтальная П-образная крышка – 1 шт
- Комплект вытяжных клепок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Толщина металла	Подготовка	Покраска
Горизонтальная Z ламель	0,45 мм	Оцинкованный	Полимерно-порошковая
П-образная крышка	0,45 мм	Оцинкованный	Полимерно-порошковая
Вертикальные стойки	2,0 мм	Пескоструйная обработка	Полимерно-порошковая

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж ограждений должен производиться лицами, полностью изучившими инструкцию по монтажу.

При выполнении монтажных работ:

- Используйте только исправные инструменты.
- При установке секций ограждения до их закрепления будьте особенно внимательны и аккуратны, предохраняйте элементы секций от падений.
- При выполнении работ, связанных с необходимостью подъема персонала на высоту более 1,5 м, необходимо пользоваться предохранительным монтажным поясом. Его состояние должно проверяться перед началом работы.

При монтаже ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Применять приставную или раздвижную лестницу.
- Использовать стремянку высотой более 2,5 м.
- Модифицировать конструкцию

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

- Не рекомендуется нагружать панели (опираться, вешать тяжёлые предметы).
- Избегать ударных нагрузок и механических повреждений.
- Не допускать механических повреждений (царапин, сколов) во избежание коррозии.
- При попадании грязи, пыли, листвы — очищать мягкой ветошью или струёй воды из шланга под давлением не более 80 bar, на расстоянии не менее 300 мм.

- Мойку производить нейтральными моющими средствами, недопустимо использование средств, включающих аммиак, растворители, кислоты, сильные щелочи;
- Не оставляйте чистящие средства на поверхности элементов ограждения более чем на несколько минут, тщательно смывайте их водой.
- Для очистки от загрязнений не используйте абразивные средства, щетки с жесткой щетиной.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок — 12 месяцев.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные нарушением правил монтажа, эксплуатации или форс-мажором.



По вопросам гарантии обращайтесь в сервисную службу компании Аполло.

Тел.: +7 (846) 205-22-55 | www.apollo-s.ru